

Техническая Спецификация

RSL5602
**Прозрачный ПУ конвертер
(блеск 30%)**

Описание:									
Область применения:	Фасалы, двери, точеные детали								
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование								
Рецептура смешивания:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right;">По весу (г):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Часть A RSL5602</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Часть B IMH08/GH812</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Растворитель S-11G</td> <td style="text-align: right;">40 - 60</td> </tr> </tbody> </table>		По весу (г):	Часть A RSL5602	100	Часть B IMH08/GH812	50	Растворитель S-11G	40 - 60
	По весу (г):								
Часть A RSL5602	100								
Часть B IMH08/GH812	50								
Растворитель S-11G	40 - 60								
<i>Технические характеристики:</i>									
Содержание нелетучих веществ (%):	58 ± 2								
Плотность (кг/л):	1.05 ± 0.10								
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 11" - 13" (DIN 4)								
Жизнеспособность:	2-4 часа								
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	110-130								
Интервал между слоями:	не менее 2 часов								
Число слоев:	1 - 2								
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">От воздействия пыли</td> <td style="text-align: right;">30'</td> </tr> <tr> <td>На отлип</td> <td style="text-align: right;">30'</td> </tr> <tr> <td>До складирования</td> <td style="text-align: right;">не менее 12 часов</td> </tr> </table>	От воздействия пыли	30'	На отлип	30'	До складирования	не менее 12 часов		
От воздействия пыли	30'								
На отлип	30'								
До складирования	не менее 12 часов								
Срок годности:	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.								
Подготовка субстрата: Грунование пигментными ПУ или ПЭ грунтами.									
Общие свойства: База специальна разработанная для тинтометрических систем.используется для создания цветных матовых эмалей с помощью колеровочных машин. Должен наносится только с добавлением пасты на основе растворителя серии I****-U. Следует помнить, что при добавлении органической пигментной пасты увеличивается время сушки, снижается твердость и укрывистость по сравнению с неорганическими пигментными пастами.									
Особые указания: Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.									
Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.									